iredmail, correo, servidor

Alias

en /etc/postfix/aliases están los alias

Para crear alias a mano los alias

- En el fichero de configuración del postfix ponemos

```
alias-maps=hash:/etc/postfix/aliases
```

- Creamos la base de ddatos d elias para el postfix

```
postalias hash:/etc/postfix/aliases
```

Con newalias podemos genera alias para el sistema pero no para el postfix

Crear ficheros planos para crear alias

editamos /etc/postfix/virtual ponemos al final del fichero los alias. Cerramos y ejecutamos postmap hash:<ruta al fichero>. al ejecutar el comando nos crea un fichero con el mismo nombre pero con extensión db. Ejecutamos postfix reload y editamos el fichero main.cf y la directiva virtual_alias_map y añadimos lo siguiente: hash:<ruta al fichero sin poner el db al final>

Logs

tail -t /var/log/messages tail -t /var/log/httpd/access_log

para enseñar al spamassasin

sa-learn spamassassin-learn

para reiniciar dovecot

/etc/init.d/dovecot restart /etc/init.d/ldap restart

SSL

Para crear o renovar los certificados ssl hay que seguir los siguientes pasos:

```
$ wget http://iredmail.googlecode.com/hg/iRedMail/tools/generate_ssl_keys.sh
```

```
$ bash generate_ssl_keys.sh
```

SSL keys were generated:

1. /Users/michaelz/certs/iRedMail_CA.pem
2. /Users/michaelz/private/iRedMail.key

It will generate two new files in current directory, copy/move them to somewhere you want:

- certs/iRedMail_CA.pem
- private/iRedMail.key

Referencia

http://www.iredmail.org/forum/topic454-faq-how-to-create-new-ssl-keys.html

- http://www.servitux.org/view.php/page/postfix

From:
http://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
http://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:iredmail&rev=1290415961

Last update: **2023/01/18 13:50**