

Instalación de Request Tracker 3.8.2

Requisitos

Request Tracker requiere un servidor mysql y apache.

```
yum install mysqld httpd
```

Si no lo hemos hecho ya, configuramos perl. (Normalmente respondemos a todo que si.)

```
/usr/bin/perl -MCPAN -e shell
```

Librerías necesarias

Trataremos de instalar todas las librerías posibles por yum, ya que CPAN suele fallar. Para poder instalarlas debemos activar el repositorio **plus** y los de **RPMForge**.

Para ello ejecutamos

```
vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&
repo=centosplus
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=http://mirror.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
```

```
wget -c http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-
release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
rpm -vi rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
```

```
yum install perl-Digest-HMAC perl-Apache-Session perl-Class-Container perl-
Class-Data-Inheritable perl-Crypt-DES perl-Devel-StackTrace perl-Exception-
Class perl-GD perl-GD-Graph perl-GD-Text-Util perl-Hook-LexWrap perl-HTML-
Mason perl-HTTP-Server-Simple perl-HTTP-Server-Simple-Mason perl-IO-Socket-
INET6 perl-Net-SNMP perl-Params-Validate perl-Socket6 perl-UNIVERSAL-require
perl-HTML-scrubber perl-Text-WikiFormat perl-XML-RSS perl-Tree-Simple perl-
Text-Wrapper perl-Module-Versions-Report perl-CSS-Squish perl-Term-ReadKey
perl-Class-ReturnValue perl-Text-Quoted perl-Calendar-Simple perl-DBIx-
SearchBuilder perl-Text-Autoformat perl-MailTools perl-Regexp-Common perl-
Locale-Maketext-Lexicon perl-Locale-Maketext-Fuzzy perl-Time-HiRes perl-
Time-modules perl-TimeDate perl-Log-Dispatch perl-Text-Template perl-HTML-
Tree perl-HTML-Format perl-HTML-Scrubber perl-libwww-perl perl-MIME-tools
perl-DBD-mysql perl-FCG perl-Apache-DBI perl-Apache-Session perl-Class-
```

```
Container perl-Class-Data-Inheritable perl-Crypt-DES perl-Devel-StackTrace  
perl-Exception-Class perl-GD perl-GD-Graph perl-GD-Text-Util perl-Hook-  
LexWrap perl-HTML-Mason perl-HTTP-Server-Simple perl-HTTP-Server-Simple-  
Mason perl-IO-Socket perl-Net-SNMP perl-Params-Validate perl-Socket6 perl-  
XML-RSS perl-DBD-mysql
```

Librerías por CPAN



Este paso se hace solo en el caso de que al instalar Request Tracker diga que todavía le faltan librerías

Si al instalar el Request Tracker nos faltan mas librerías, debemos instalarlas con CPAN. Por ejemplo, si la instalación dice que falta Test::Warn, la instalamos de la siguiente forma:

```
perl -MCPAN -e 'install Test::Warn'
```

Si no funciona por el proxy, lo configuramos:

```
perl -MCPAN -e shell  
o conf http_proxy 'http://10.141.134.2:3128'  
o conf commit
```

Librerías a compilar



Este paso se hace solo en el caso de que al instalar Request Tracker y librerías por CPAN diga que todavía le faltan librerías.

Si tras el método CPAN tampoco hemos obtenido todas las librerías necesarias, debemos descargarlas de la [pagina oficial](#). La instalación normalmente se basa en:

```
tar zxvf paquete  
cd paquete  
perl Makefile.PL  
make  
make test  
make install
```

Si la instalación de esta requiere otra, debemos instalarla antes.

Otros

También instalamos el cliente ncftp y el compilador gcc.

```
wget -c
http://centos.karan.org/el5/extras/testing/i386/RPMS/ncftp-3.2.1-1.el5.kb.i386.rpm
rpm -vi ncftp-3.2.1-1.el5.kb.i386.rpm
yum install gcc make
```

La instalación también nos pide la creación de un usuario rt, que pertenezca al grupo apache:

```
groupadd rt
vi /etc/group
rt:x:500:apache
```

Instalación de Request Tracker

Descargamos la última versión y la descomprimos.

```
wget -c http://download.bestpractical.com/pub/rt/release/rt.tar.gz
tar xzf rt.tar.gz
```

Configuramos y testeamos las dependencias.

```
./configure --with-web-user=apache --with-web-group=apache --with-modperl2 -
-with-mysql
make testdeps # Si falla instalamos lo que falte con CPAN.
make install # Cuando no falle nada.
```

Por defecto se instalara en /opt/rt3 a no ser que especifiquemos en la configuración otro directorio. Vamos a personalizar algunos parámetros. La lista completa se encuentra en RT_Config.pm, copie los parámetros que quiera cambiar desde ahí y cambie sus valores en RT_SiteConfig.pm

Por ahora utilizaremos estos:

```
Set($rtname, 'rt3.miempresa.net');
Set($Organization, "rt3.miempresa.net");
Set($MinimumPasswordLength, "6");
Set($DatabaseType, 'mysql');
Set($DatabaseHost, 'localhost');
Set($DatabaseRTHost, 'localhost');
Set($DatabaseUser, 'rt_user');
Set($DatabasePassword, 'lqaz2wsx');
Set($DatabaseName, 'rt3');
Set($UseSQLForACLChecks, 1);
Set($OwnerEmail, 'root');
Set($LoopsToRTOwner, 1);
Set($MaxAttachmentSize, 10000000);
Set($DropLongAttachments, 1);
Set($DashboardAddress, 'admin@miempresa.net');
Set($WebPath, '/rt');
#Set(@Plugins, (qw(Extension::QuickDelete)));
```

```
1;
```

Creamos el usuario `rt_user` para mysql.

```
mysql -u root -p
GRANT ALL PRIVILEGES ON rt3.* TO 'rt_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'lqaz2wsx'
```

Inicializamos la base de datos.

```
make initialize-database
```

Configurando Apache

Creamos un alias nuevo para poder acceder a Request Tracker, ya que el contenido web del programa esta en `/opt/rt3/share/html`. Editamos el `httpd.conf` y añadimos lo siguiente al final.

```
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Alias /rt "/opt/rt3/share/html"
PerlModule Apache::DBI
PerlRequire /opt/rt3/bin/webmux.pl
<Directory /opt/rt3/share/html>
    AllowOverride All
    Options ExecCGI FollowSymLinks
    <IfModule mod_access.c>
        Order allow,deny
        Allow from all
    </IfModule>
</Directory>

<Location /rt>
    RewriteEngine One
    RedirectMatch permanent (.*)/$ $1/index.html
    AddDefaultCharset UTF-8
    SetHandler perl-script
    PerlHandler RT::Mason
</Location>
```

Acceso a Rt

Para acceder vamos a <http://ip/rt> con el usuario root y contraseña "password".

Referencias

- <http://sysadmins.es/2010/04/09/instalacion-de-rt-387-en-centos-54/>

- Instalación en Centos <http://wiki.bestpractical.com/view/CentOS5InstallPlusSome>
- http://www.sun.com/bigadmin/hubs/multilingual/spanish/content/req_track_2.jsp
- <http://www.wains.be/index.php/2008/02/23/request-tracker-36-on-debian-etch-postfix-fetchmail/>
- <http://wiki.covetel.com.ve/RT>

From:

<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:rt:instalacion&rev=1280994124>

Last update: **2023/01/18 14:13**

