

[mikrotik](#), [scripts](#)

Scripts

Podemos crear diferentes scripts para que se ejecuten manualmente o a una hora determinada

Para crear scripts vamos a /System/Scripts

Por ejemplo vamos a crear un script de backup para que nos envíe por correo un backup del equipo

Script «Backup Correo»

Name: Backup Correo

Owner: admin

☐ Don't Require Permissions

Policy: ☒ ftp ☒ reboot
☒ read ☒ write
☒ policy ☒ test
☒ password ☒ sniff
☒ sensitive ☒ romon

Last Time Started: Feb/23/2023 00:00:00

Run Count: 10

Source:

```
local DeviceName [/system identity get name];

/system backup save dont-encrypt=yes name=$DeviceName;
:delay 3;
/export file=$DeviceName;
:delay 3;

/tool e-mail send to="redacted@redacted" subject="$DeviceName" file="$DeviceName.backup,$DeviceName.rsc";
:delay 10;

/file remove "$DeviceName.backup";
/file remove "$DeviceName.rsc";
```

From:

<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://intrusos.info/doku.php?id=hardware:mikrotik:scripts&rev=1677229967>

Last update: **2023/02/24 10:12**

