2025/10/21 18:04 1/5 Linux History

linux, history, histórico

Linux History

Veamos como sacar el máximo partido al histórico de comandos de linux

Mostrar el timestamp de los comandos

normalmente cuando ejecutas history ves el número del comando y el comando propiamente dicho. Para propósitos de auditoría también te puede ser útil ver fecha y hora de cuando se ejecutó el comando. Para hacer esto, hay que setear la variable de entorno HISTTIMEFORMAT.

export HISTTIMEFORMAT='%F %T '

Para ver el histórico de comandos

history | more

Búsqueda en el history

presionando Ctrl+R puedes buscar en tu history por un comando. Una vez presionado **Ctrl+R** en el prompt, empiezas a copiar el comando y el shell buscará por un comando que coincida en parte con lo que estás ingresando. Una vez que de con el comando que buscas puedes presionar Enter para confirmarlo o las flechas izquierda o derecha para editar el comando antes de ejecutarlo.



si al presionar Ctrl+R el primer comando que aparece no es el que buscamos, podemos volver a presionar Ctrl+R para buscar el siguiente que coincida con el patrón de búsqueda

(reverse-i-search)`inet': cat /etc/inetd.conf

Repetir el último comando

puedes repetir el último comando de cuatro formas diferentes:

- 1. presionando la flecha hacia arriba y Enter
- 2. ingresando el operador !! (bang bang) y Enter
- 3. ingresando !-1 y Enter
- 4. presionando Ctrl+P y Enter.

Ejecutar un comando específico del history

para ejecutar un comando específico del history, debes conocer el número del mismo y luego anteceder al número del mismo el operador! Por ejemplo

```
# history | more
1 service network restart
2 exit
3 cat /etc/services
# !3
cat /etc/services
```

Ejecutar un comando previo que empieza con una palabra específica

ingresando! seguido de unas cuantas letras, ejecutarás nuevamente un comando, que empiece con esas letras, previamente ejecutado.

Controlar la cantidad total de líneas en el history

seteando la variable de entorno HISTSIZE, en el .bash_profile por ejemplo, podrás limitar la cantidad de líneas almacenadas por el history.

```
# nano ~/.bash_profile
HISTSIZE=450
HISTFILESIZE=450
```

Cambiar el nombre del archivo history

por default, el history del bash se almacena en el archivo ~/.bash_history, para cambiar el nombre del mismo, debemos setear la variable de entorno HISTFILE:

```
# nano ~/.bash_profile
HISTFILE=$HOME/.historia
```

http://intrusos.info/ Printed on 2025/10/21 18:04

2025/10/21 18:04 3/5 Linux History

Eliminar las entradas contiguas repetidas

seteando la variable de entorno HISTCONTROL se pueden eliminar las entradas contiguas repetidas, mira el ejemplo:

```
# ls
# ls
# ls
# history | tail -4
353 ls
354 ls
355 ls
356 history | tail -4
#
# export HISTCONTROL=ignoredups
# ls
# ls
# ls
# history | tail -3
357 export HISTCONTROL=ignoredups
358 ls
359
    history | tail -3
```

Borrar duplicados a lo largo del history

el valor ignoredups de la variable de entorno HISTCONTROL utilizado anteriormente solo borra entradas duplicadas consecutivas, para eliminar entradas duplicadas en todo el archivo hay que setear HISTCONTROL=erasedups

Forzar a que el history no recuerde un comando en particular

seteando la variable HISTCONTROL con el valor ignorespace, puedes hacer que el history no recuerde un comando en particular si al mismo le dejas un espacio en blanco delante.

```
# export HISTCONTROL=ignorespace
# ls -l
# pwd
# service httpd stop
# history | tail -3
567 ls -ltr
568 pwd
569 history | tail -3
```

Limpiar todas las entradas previas del history

ejecutando history -c eliminarás para la consola activa todas las entradas previas al history, pero no estarás eliminándolas del bash_history, por lo tanto en una nueva consola conservarás el history.

Sustituir palabras de los comandos del history

a veces puede ser que necesites ejecutar otro comando, pero con el mismo argumento que el comando anterior. En el siguiente ejemplo, el !!:\$ a continuación del comando nano obtiene el argumento del comando anterior:

```
# ls .bash_logout
.bash_logout
# vi !!:$
vi .bash_logout
```

En este otro ejemplo, el !^ a continuación del comando nano obtiene el primer argumento del comando anterior:

```
# cp .bash_logout .bash_logout.old
# vi !^
vi .bash_logout
```

Sustituir un argumento específico de un comando específico

en el siguiente ejemplo, !cp:2 busca por el comando anterior que empieza con cp y toma el segundo argumento y lo sustituye para el comando cat que se ejecuta a continuación:

```
# cp .bash_logout .bash_logout.old
# cat !cp:2
cat .bash_logout.old
```

Deshabilitar el uso del history

si quieres deshabilitar el history y que el bash shell no recuerde más los comandos ingresados, debes setear la variable HISTSIZE en 0

```
# export HISTSIZE=0
# history
# #nota aquí que no se muestra nada
```

http://intrusos.info/ Printed on 2025/10/21 18:04

2025/10/21 18:04 5/5 Linux History

Ignorar comandos específicos

muchas veces pueded no querer agregar al history comandos usuales como pwd, ls, etc. Para ignorar comandos debemos setear la variable HISTIGNORE (no sería mala idea hacerlo desde el ~/.bash_profile) de la siguiente manera:

export HISTIGNORE="pwd:ls:ls -ltr:"

Artículo Original

http://luauf.com/2008/08/19/utilizar-el-bash-history-a-fondo/

From:

http://intrusos.info/ - LCWIKI

Permanent link:

http://intrusos.info/doku.php?id=linux:history

Last update: 2023/01/18 14:10

