Rotación de logs

La herramienta que vienen por defecto ya instalada en Centos se llama logrotate. Logrotate es a su vez invocada desde una tarea programada en el cron

El fichero de configuración del logrotate por defecto es logrotate.conf si queremos podemos especificar otros valores para un servicio en particular añadiendo un script dentro de el directorio /etc/logrotate.d/

Por ejemplo un script llamado rotar_logs con el siguiente contenido

```
#directorio donde están los logs de la aplicación
"/home/tomcat/des/logs/*.log"
"/home/tomcat/pre/logs/*.log"
{
 weekly
#rotar cada 7 semanas
rotate 7
 missingok
 compress
 notifempty
 }
```

en pro habría que cambiar el rotate 7 por 52 para guardar un año los logs y añadir la opción dateext para guardar el fichero comprimido con la extension de la fecha

Para hacer una comprobación

```
logrotate -d /etc/logrotate.d/rotar_logs
```

Para forzar la ejecución

```
logrotate -f /etc/logrotate.d/rotar_logs
```

Referencias

- http://rm-rf.es/como-configurar-logrotate-sistemas-red-hat/
- http://lifeonubuntu.com/configuring-log-rotation-of-apache2-and-other-logs/
- http://www.thegeekstuff.com/2010/07/logrotate-examples/

From:
http://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
http://intrusos.info/doku.php?id=linux:logrotate&rev=1328531653

Last update: **2023/01/18 13:55**