## smbclient

Para conectarnos desde centos a un servidor samba necesitamos el cliente de samba

```
yum install samba-client
```

Para conectarnos al servidor samba ejecutar

```
smbclient //servidor/carpeta_compartida -u dominio/usuario
```

nos aparece un promt del tipo smb:>

- Para traernos un directorio entero mget [directorio]
- Para traernos un fichero get [fichero]
- Para listar los ficheros del directorio local (remoto)

  ```
  !ls
  ```

- Para cambiar de directorio

  ```
   lcd
  ```

- Para copiar un directorio local a una unidad de red
- #promt para evitar que nos pida confirmaci&#65533;n de cada fichero
- #recurse para hacer copia recursiva de lo que conternga el directorio
- #mput * copia todo los archivos en el directorio actual del ordenador local al equipo remoto
- rm [directorio] o rmdir borra el directorio en el equipo remoto
- md o mkdir [ directorio]crea un directorio en el equipo remoto
- ! [comando de shell] Ejecuta un comando de shell especificado
- cd [directorio] Cambia al directorio especificado en la computadora del servidor

## smbmount

Permite montar unidades compartidas por smb. Por ejemplo

```
smbmount \\\\172.16.1.1\\c$ /mnt/windows -o username=administrador
```

Esto es lo mismo que hacer <code>mount -t smbfs -o username=administrador \\\\172.16.1.1\\c$ /mnt/windows

## Referencias

1. http://learnlinux.tsf.org.za/courses/build/net-admin/ch08s02.html
2. http://www.solusan.com/montando-unidades-samba-con-smbmount.html

From:
http://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
**http://intrusos.info/doku.php?id=linux:samba&rev=1314136630**

Last update: **2023/01/18 13:55**