

Existen varias alternativas para el monitoreo de servidores, pero si sólo queremos una simple monitorización del equipo podemos usar logwatch, logcheck y snoop.

Logwatch

Es un analizador de logs que te envía un correo con los resultados

logcheck

es una utilidad que revisa los logs del sistema y genera un reporte, eliminando las entradas que son normales en un sistema (ejecuciones de cron, por ejemplo) para mostrar únicamente aquellas sospechosas.

snoopy

es una librería que funciona como wrapper del `execve()` de `libc`, para guardar un registro de todos los comandos ejecutados en el sistema, un `.bash_history` que no puede ser modificado o borrado por el usuario.

Un problema de tener estas dos utilidades corriendo es que snoopy va a guardar el registro de los comandos ejecutados por logcheck cuando parsea los logs, formando un círculo vicioso que terminara generando un reporte con las acciones de logcheck, ¡marcadas como alertas!. En palabras cristianas, un email de 500k con información repetida.

La solución es crear los archivos `/etc/logcheck/ignore.d.server/snoopy` y `/etc/logcheck/violations.ignore.d/snoopy` con esta línea (probado y usado en Debian GNU/Linux):

```
^\w{3} [ :0-9]{11} [._[:alnum:]-]+ snoopy.*uid\:109.*
```

El mismo esquema se puede usar para pasar por alto diferentes comandos del sistema, como `sendmail` y `procm`, que generalmente son bastante comunes. Para validar que las expresiones regulares nos funcionen, se puede usar el útil `grep` o la página [Rex V](#)

Artículo original de

<http://www.sisfo.com/blog/tag/sysadmin/>

From:

<http://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<http://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion&rev=1290087749>

Last update: **2023/01/18 13:57**

