

Configuración UDS

Conectividad

Definimos los transportes y las redes

En la opción de redes definimos desde que redes se puede acceder. Si no seleccionamos ninguna es que se permite desde todas.

Editar transporte RDP Windows 2012 ✕

Principal

Credenciales

Parámetros

Visualización

Linux Client

Etiquetas

Adir etiqueta...

Nombre

RDP Windows 2012

Comentarios

Comentarios para este elemento

Prioridad

1

+

-

Acceso de red

Si

Redes

Nothing selected

Dispositivos permitidos

windows

Pools de servicios

VDIuser2012

Cerrar

Guardar

OSManager

Definimos los parámetros para manejar cada Sistema Operativo.

Windows Domain OS Manager

Configuramos los parámetros de nuestro dominio

Nuevo OS Manager

Principal Avanzado

Etiquetas

Etiquetas para este elemento

Nombre *

Nombre de este elemento

Comentarios

Comentarios para este elemento

Dominio *

Dominio al que unir las máquinas (utilizar FQDN, el nombre Netbios no se soporta para la mayoría de las oper

Cuenta *

Cuenta con permisos para añadir máquinas al dominio

Contraseña *

Contraseña de la cuenta

OU

Unidad organizativa donde agregar máquinas en dominio (comprobar antes de usarlo). por ej: ou = mis máqui

Acción en el cierre de sesión del usuario

Mantener el servicio asignado

Tiempo máximo de inactividad *

-1

Discard & close Guardar

Desde aquí definimos el usuario para meter las clones en el dominio, la OU (carpeta orgizativa) donde se crearán

From:
<http://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<http://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vdi:uds:configuracion>

Last update: **2023/01/18 14:46**

