veeam, SQL, backup, restaurar

Restaurar mediante Veeam Backup la copia de la base de datos de un servidor SQL Server en otro servidor

Una de las ventajas que encontramos en Veeam 9.5 es la de poder restaurar una o varias de las Bases de Datos de un servidor SQL Server en otro equipo, sin necesidad de restaurar la máquina completa.

Este proceso también se utiliza para pasar una copia de una BDD a otro servidor, con el objeto de hacer pruebas.

Requisitos

Los requisitos que necesitamos para poder restaurar la copia de la BDD SQL a otro servidor son los siguientes:

Servidor de Destino

- El servicio **SQL Browser** tiene que estar iniciado en modo automático y arrancado.
- En la configuración de red, el compartir impresoras y archivos debe de estar habilitado
- En el SQL Server Network Configuration tenemos que tener habilitado el protocolo TCP/IP
- En el firewall de la máquina habilitar los puertos tcp/upd 1433-1434 , tcp 1025-1034 y del 3260 al 3270 para el servidor de Veeam

Servidor de Veeam

- Abierto el acceso desde la máquina cliente al servidor de veeam por los puerto iscsi 3260-3270. (esto es porque necesita crear un punto de montaje de disco entre ambos equipos para copiar la BDD)
- En el firewall de la máquina habilitar los puertos tcp/upd 1433-1434 , tcp 1025-1034 y del 3260 al 3270 hacia el servidor de destino

Proceso de restauración de la BDD

Para lanzar el asistente de restauración debemos de abrir la consola de veeam y dentro de **Home→ Backup→Disk** seleccionamos la máquina que tiene la copia que queremos restaurar. Sobre la máquina seleccionada pulsamos el botón derecho del ratón **Restore application items→ Microsoft SQL Server Database**



Se nos abrirá un asistente donde seleccionamos el punto de restauración que queremos utilizar, le daremos a siguiente y se procederá a abrir el asistente de **VEEAM EXPLORER FOR MICROSOFT SQL SERVER**



Dentro del asistente seleccionamos la Base de datos a restaurar, botón derecho del ratón **restore Database → Restore to another server**



Se abrirá el asistente de restaurarción donde podremos especificar un punto específico de restauración (esto dependerá de como hagas las copias)


RESTORE WIZARD
Specify restore point
Specify point in time you want to restore the database to:
Restore to the point in time of the selected image-level backup
Restore to a specific point in time (requires transaction log backups)
jueves, 23 de mayo de 2019 19:41
Perform restore to the specific transaction
Enables you to review major database transactions around the selected time, and restore the database to the moment in time right before the unwanted change.
Back
Next
Cancel


RESTORE WIZARD
Specify target SQL Server connection parameters
Server name:
172.19.4.120
Browse...
Database name:
prueba
Specify user account to connect to server:
Use current account (\administrador)
Use the following account:
User name:
Password:
Use SQL Server authentication
Back
Next
Cancel



Referencias

- https://learnvmware.online/wp-content/uploads/2018/02/veeam_backup_9_5_how_to_backup_restore_sql.pdf
- http://www.brigm.com/2017/09/veeam-9-5-restore-sql-to-another-server/

From:
https://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:backup:veeam:sql

Last update: **2023/01/18 14:45**