2025/10/14 05:21 1/4 Postfix

#### postfix

#### **Postfix**

- postconf para ver la configuración
- **postconf** -**n** valores que no son por defecto (que se han cambiado)
- postsuper -d numero eliminar el mensaje
- postsuper -d ALL borra toso los mensajes
- postsuper -r Number encolar de nuevo el mensaje
- postsuper -r ALL encolar de nuevo todos los mensajes
- postsuper -p Mostar la cola de mensajes pendiente de enviar
- postsuper -f Hacer un flush de la cola de mensajes. Intenta enviar todos los correos
- mailq Para ver la cola de mensajes

# **Usuarios y alias de Postfix**

El archivo /etc/postfix/aliases contiene la lista de alias de usuarios, en el se espefica al inicio un nombre ó alias de correo, seguido de los destinatarios:

```
postmaster: razametal
ventas: pepe, pepeecuador@gmail.com
todos: juan,razametal,pepeecuador@gmail.com
```

Esto quiere decir que si enviamos un email a todos@midominio.com , este será reenviado a juan@midominio.com, razametal@midominio.com y pepeecuador@gmail.com. Si enviamos un email a postmaster@midominio.com este será reenviado a razametal@midominio.com.

Una vez realizada alguna modificacion en el archivo aliases debemos ejecutar:

```
postalias /etc/postfix/aliases
```

El archivo /etc/postfix/transport podemos especificar que direcciones deben ser aceptadas como locales y cuales no, tambien es posible especificar a traves de que servicio smtp debe salir un mensaje o que tipo de protocolo debe utilizar.

Para que los cambios realizados en /etc/postfix/transport se ejecuten, debemos ejecutar:

```
postmap /etc/postfix/transport
```

El archivo /etc/postfix/sender\_canonical permite transformar direcciones locales en direcciones externas. Así, si el servidor tiene un dominio que no es un FQDN (mail.midominio.com) y quiero enviar mensajes a través de el, debo cambiar la dirección del remitente por un dominio que sí este

registrado, por ejemplo:

```
razametal juan@dominiofqdn.com
```

Al igual que en los casos anteriores, cada vez que se modifique el archivo sender\_canonical debemos ejecutar:

```
postmap /etc/postfix/sender_canonical
```

El archivo /etc/postfix/recipient\_canonical permite transformar direcciones externas en direcciones internas:

```
razametal@gmail.com razametal
razametal@dominiofqdn.com razametal
```

Ejecutamos:

```
postmap /etc/postfix/recipient_canonical
```

http://www.postfix.org/BASIC\_CONFIGURATION\_README.html#notify http://www.ecualug.org/2008/06/18/comos/opciones muy utiles de postfix

## Mensajes pendientes en la cola

```
postqueue -p | tail -n 1 | cut -d' ' -f5
```

## Borrar mensaje de la cola de correo

De o a un usuario concreto

```
postqueue -p | tail -n +2 | awk 'BEGIN { RS = "" } / usuario@dominio\.org/ { print 1 }' | tr -d '*!' | postsuper -d -
```

### Mediante un script

Borrar-encolados.ps

```
#!/usr/bin/perl

$REGEXP = shift || die "no email-adress given (regexp-style, e.g.
bl.*\@yahoo.com)!";

@data = qx</usr/sbin/postqueue -p>;
for (@data) {
   if (/^(\w+)(\*|\!)?\s/) {
```

https://intrusos.info/ Printed on 2025/10/14 05:21

2025/10/14 05:21 3/4 Postfix

```
$queue_id = $1;
}
if($queue_id) {
   if (/$REGEXP/i) {
     $Q{$queue_id} = 1;
     $queue_id = "";
   }
}

#open(POSTSUPER,"|cat") || die "couldn't open postsuper";
open(POSTSUPER,"|postsuper -d -") || die "couldn't open postsuper";

foreach (keys %Q) {
   print POSTSUPER "$_\n";
};
close(POSTSUPER);
```

### Borrar mensajes de la carpeta de usuario

Hay que ir a /var/vmail/vmail1/<domain>/<username>/Maildir/cur y o bien borrarlos todos o bien, si sabemos cual es, eliminar el fichero determinado.

## Mailq

Para eliminar los mensajes de alquien que esta usando nuestro servidor para enviar spam

Suponiendo que la cuenta sea email@noreply.es

```
for i in `mailq | grep email@noreply.est | cut -f1 -d*`; do postsuper -d i; done
```

## **Enlaces**

- http://www.scribd.com/doc/10978032/Postfix-Con-Sasl-y-Dovecot-Horde
- http://linuxsilo.net/articles/postfix.html#tec\_imap
- https://userlinux.net/1211 jugando con mailg.html
- http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/15-1-como-postfix-sasl

From:

https://intrusos.info/ - LCWIKI

Permanent link:

https://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:iredmail:postfix

Last update: 2023/01/18 14:36



https://intrusos.info/ Printed on 2025/10/14 05:21