

Spam

Para ver cuentas comprometidas

como root

```
cat /var/log/zimbra.log | sed -n 's/.*sasl_username=//p' | sort | uniq -c | sort -nr
```

Mover los mensajes a la cola retenidos

Si tenemos muchos mensajes de spam en nuestro servidor deberíamos de moverlos a la cola retenidos para posteriormente analizarlos. Como root vamos a cada cola y los movemos a la cola **hold**

```
cd /opt/zimbra/data/postfix/spool/active  
mv * ../hold
```

```
cd /opt/zimbra/data/postfix/spool/defer  
#defer has 0 to f sub-folders inside  
for A in *; do mv -f $A/* ../hold; done
```

```
cd /opt/zimbra/data/postfix/spool/deferred  
#deferred has 0 to f sub-folders inside  
for A in *; do mv -f $A/* ../hold; done
```

```
cd /opt/zimbra/data/postfix/spool/incoming  
mv * ../hold
```

Referencias

- https://wiki.zimbra.com/wiki/Spamming_troubleshooting
- https://www.sbarjatiya.com/notes_wiki/index.php/CentOS_7.x_Zimbra_mail_queue_management

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=aplicaciones:zimbra:spam&rev=1582808603>

Last update: **2023/01/18 14:14**

