

[Home Assistant](#), [presencia](#), [detección](#)


Detección de presencia

Una de las funciones de las que dispone Home Assistant es la detectar los dispositivos que hay en nuestra red. Todo depende del tipo de router que tengas instalado en tu vivienda y si está entre los modelos que permite la detección de presencia.

En mi caso tengo un router Asus que si se encuentra en el [listado](#).

Los parámetros necesarios para un router Asus WRT los tenemos en <https://www.home-assistant.io/integrations/asuswrt/> La conexión de home assistant con el router asus la podemos hacer mediante ssh con usuario y contraseña o definir una [llave](#) para establecer la conexión sin necesidad de contraseña

Lo primero de todo es habilitar en el router el servicio SSH Vamos a la webgui de nuestro router → configuración avanzada → administración → pestaña Sistema



Servicio técnico	
Enable SSH	LAN only
Allow SSH Port Forwarding	☒ Si ☐ No
Puerto SSH	22
Allow Password Login	☒ Si ☐ No
Enable SSH Brute Force Protection	☒ Si ☐ No
Authorized Keys	ssh-rsa
Tiempo de espera de inactividad	20 minutos (Deshabilitar : 0)

y después editar el fichero configuration.yaml para añadir lo siguiente:

```
asuswrt:
  host: ip_del_router
  username: usuario_administrador
  ssh_key: /config/id_rsa
  sensors:
    - upload
    - download
    - upload_speed
    - download_speed
```

From:
<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=domotica:homeassistan:presencia&rev=1575846144>

Last update: **2023/01/18 14:14**

