

[fortigate](#), [source-ip](#)

Cambiar las ips propias de conexión del fortigate

Muchas veces necesitamos que nuestro fortigate se conecte con una dirección ip concreta a un servicio determinado. Este cambio hay que hacerlo desde la propia consola de comandos y no desde el dashboard

Para ver las source-ip definidas a nivel global

```
get system source-ip status
```

```
service=NTP source-ip=<loopback-address>
service=DNS source-ip=<loopback-address>
service=Fortiguard source-ip=<loopback-address>
service=Syslog #2 source-ip=<loopback-address>
service=Alert Email source-ip=<loopback-address>
```

para cambiarlas

Debemos ir a la configuración de cada servicio y cambiarlas. Por ejemplo para el DNS

```
config system dns
set source-ip xxx.xxx.xxx.xxx
```

Para cambiar la ip de origen de conexión al FortiAnalyzer

```
config log fortianalyzer settings
set source-ip xxx.xxx.xxx.xxx
end
```

Cambiar la ip de autenticación en el AD/LDAP

```
config user ldap
edit <your-ldap-entry>
set source-ip x.x.x.x
```

Referencias

Last update: 2023/01/18
14:16

hardware:fortigate:source_ip https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:source_ip&rev=1563523808

*

<http://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-system-administration-54/Advanced/IP%20addresses%20for%20self-originated%20traffic.htm>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:source_ip&rev=1563523808

Last update: **2023/01/18 14:16**

