

vpn,, ipsec,, certificados

VPN ipsec con certificados

Vamos a realizar todo el proceso necesario para realizar conexiones a nuestro fortigate mediante certificados. Para ello necesitamos un crear una entidad certificadora, ya sea con un servidor Windows con el rol de AD CS(mirar las páginas de referencia), mediante openssl, o como en nuestro caso usando una aplicación para windows llamada XCA <http://xca.sourceforge.net/>.

Los pasos que vamos a seguir son:

1. Crear una entidad certificadora
2. Generar un certificado raíz
3. Generar certificados para los clientes de la vpn
 1. Generar un petición para los clienes desde el XCA
 2. Firmar la petición
 3. exportar el certificado firmado de cliente
 4. exportar desde el fortigate el certificado raíz CA_Cert
 5. importar los certificados clientes y raíz al Forticlient
4. Crear vpn, políticas y usuarios en el fortigate

Una VPN con certificados nos garantiza una mayor seguridad, ya que por un lado usamos una clave de encriptación de mayor tamaño y por otro lado implica un segundo factor de autenticación ya que además del usuario/contraseña es necesario tener instalado un segundo elemento como es el certificado


Crear una entidad certificadora

Nos bajamos el XCA y lo instalamos en nuestro equipo con permisos de administrador


En XCA cada CA (Autoridad Certificadora)se almacena en un fichero con extensión *.xdb. Se recomienda usar distintas bases de datos para cada PKI (Infraestructura de clave pública) que creemos.

Ejecutamos el programa Click File > New Database.

- En la ventana que se abre especificar el nombre y la ubicación donde se almacena el fichero con la base de datos XCA y pulsar guardar.
- Nos aparece una ventana donde debemos poner una contraseña para encriptar el fichero de la base de datos. Esa contraseña es necesaria para cada vez que vayamos a abrir esa base de datos.




Nos aparece la siguiente ventana



Generar el certificado Raíz

Pulsamos sobre la pestaña **Certificates** y entonces pulsamos en el botón **New Certificate**.




Configuramos los parámetros del certificado.


Pestaña Sujeto

Configuramos la información de identificación.

Rellenamos los campos de Distinguished name y pulsamos sobre el botón inferior **Generate a new key**




Seleccionamos el tamaño de la clave y pulsamos el botón **Create**



Pestaña Extensions

modificamos los siguientes parámetros:


- en la lista desplegable **Type** elegimos **Certification Authority**
- En la casilla **Time range** ponemos 10 para que el certificado raíz tenga una validez de 10 años




Pestaña Key usage


En el panel de la izquierda comprobamos que tenemos las opciones:

- Digital Signature
- Key Agreement
- Certificate Sign




Pulsamos Aceptar y nos debe aparecer una ventana indicandonos que el certificado ha sido creado





Lo siguiente es exportar el certificado raíz para tener una copia de seguridad. Para ello hacemos lo siguiente:

- Pestaña certificados → Seleccionamos el certificado de la CZ → Botón exportar → ponemos la ubicación y el nombre de donde guardamos el certificado y pulsamos sobre el botón Aceptar



Crear certificados para los clientes

Abrimos el XCA → Pestaña Solicitudes de Certificado (Certificate signing requests) → Nueva solicitud (New Request)

X Certificate and Key management

Create Certificate signing request

Source | **Sujeto** | Extensions | Key usage | Netscape | Advanced

Signing request

unstructuredName

challengePassword

Signing

☒ Create a self signed certificate with the serial

☐ Use this Certificate for signing Certificado Raiz

Firma SHA 1

Template for the new certificate

[default] CA

Apply extensions Apply subject Apply all

Aceptar Cancelar

Seleccionamos nuestra plantilla de CA para generar el nuevo certificado

En la ventana que se abre → Pestaña Subject → Rellenamos los campos y pulsamos sobre el botón generar una nueva clave (generate a new key)

The screenshot shows a window titled "X Certificate and Key management" with a sub-header "Create Certificate signing request". The window has several tabs: "Source", "Sujeto", "Extensions", "Key usage", "Netscape", and "Advanced". The "Sujeto" tab is selected. Below the tabs, there is a section for "Distinguished name" with the following fields:


Internal name	usuario1	organizationName	mi empresa
countryName	es	organizationalUnitName	mi organizacion
stateOrProvinceName	Gran Canaria	commonName	empresa
localityName	Gran Canaria	emailAddress	tic@empresa.es

Below these fields is a table with two columns: "Type" and "Content". To the right of this table are two buttons: "Add" and "Delete". At the bottom of the window, there is a section for "Exponente secreto" with a dropdown menu showing "usuario1 (RSA)". To the right of the dropdown is a checkbox labeled "Used keys too" and a button labeled "Generate a new key". At the very bottom of the window are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".



el commonname tiene que coincidir con el del usuario pki que creamos en el fortinet

Seleccionamos el tamaño de la clave y pulsamos sobre create.



X Certificate and Key management

Nueva clave

Por favor, asigne un nombre a la nueva clave y seleccione el tamaño deseado

Propiedades de la clave


Nombre:

Tipo de clave:

Tamaño de clave:

☐ Recordar como valores por defecto

Una vez creada la clave vamos a la pestaña **key usage** y seleccionamos del panel de la izquierda → Digital signature




Pulsamos el botón de aceptar


Firma del certificado cliente

El siguiente paso sería firmar la petición de certificado que hemos generado. Vamos a la pestaña **Solicitudes de Certificado (Certificate signing requests)** aparece la petición que acabamos de crear con el estado de la columna firma como No Manejado (Unhandled).

Pulsamos con el botón derecho del ratón y en el menu contextual que aparece seleccionamos Firma



En la ventana que se abre en la parte de signing elegimos la opción **use this Certificate for signing** y seleccionamos el certificado raíz



Verificamos que en la pestaña **Extensions** la validez que queremos darle al certificado y pulsamos sobre aceptar


Ahora nos aparecerá el certificado firmado. Ya sólo falta exportar este certificado y el certificado raíz XCA→ Pestaña Certificate→ elegimos el certificado y le damos a exportar →PKCS#12

Importar Certificados al Fortigate

Después debemos de exportar los certificados de la CA y del cliente hay que importarlos al Fortigate.

Importar Certificado Raiz

System →Certificates →Import→CA Certificates →Seleccionamos el fichero CA Raiz que previamente hemos exportado de nuestra entidad Certificadora




Import CA Certificate

Type:

Upload:

Importar certificado cliente

Vamos al interfaz web del cortafuegos → System →Certificates →Local Certificate → Import →
Seleccionamos el certificado cliente del paso anterior



Import Certificate

Type:

Certificate with key file:

Password:

Forticlient

Importar certificados al Forticlient

Para usar el certificado de cliente que hemos generado en el equipo del usuario debemos de enviarselo por algún medio y el usuario debe proceder a su instalación . En equipos con Windows 10 basta con pulsar dos veces sobre el certificado para que se inicie el asistente de instalación

←  Asistente para importar certificados

Este es el Asistente para importar certificados

Este asistente lo ayuda a copiar certificados, listas de certificados de confianza y listas de revocación de certificados desde su disco a un almacén de certificados.

Un certificado, que lo emite una entidad de certificación, es una confirmación de su identidad y contiene información que se usa para proteger datos o para establecer conexiones de red seguras. Un almacén de certificados es el área del sistema donde se guardan los certificados.

Ubicación del almacén

- ☒ Usuario actual
☐ Equipo local


Haga clic en Siguiente para continuar.

Siguiente

Cancelar

Crear la conexión

Añadimos una nueva conexión con los siguientes parámetros



La autenticación XAuth la he deshabilitado para simplificar, pero sería recomendable activarla tanto en el fortigate como en el cliente

Crear conexión y usuarios en el Fortigate


Aparte de los pasos anteriores se supone que en el fortigate hemos creado las políticas y los usuarios necesarios. En caso contrario los pasos a seguir son:

1. Crear los usuarios de validación PKI
2. Crear la VPN
3. Añadir políticas de acceso

Creamos los usuarios de validación

Validación por certificados

Para la validación por certificados hay que crear usuarios PKI. Fortigate → User & Device → PKI



The 'New PKI User' form contains three input fields: 'Name' with the placeholder 'nombre identificativo', 'Subject' with the placeholder 'subject que pusimos en el certificado', and 'CA' with a dropdown menu showing 'CA_Cert_1'. Below these fields is a toggle switch for 'Two-factor authentication' which is currently turned off. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Creamos un nuevo usuario PKI teniendo en cuenta que el Subject tiene que ser el mismo que el del certificado y en CA el certificado de nuestra CA . Si sólo tienes añadida una, se llamara CA_Cert1


Creamos la VPN

En mi caso voy a generar una vpn por ipsec. Fortigate→VPN → Ipsec Tunnels → Create New



The 'VPN Creation Wizard' is shown at the 'VPN Setup' step. The 'Name' field is empty and highlighted in red. The 'Template Type' has three options: 'Site to Site' (selected), 'Remote Access', and 'Custom'. The 'Remote Device Type' is set to 'FortiGate'. Under 'NAT Configuration', 'No NAT between sites' is selected. A diagram on the right shows a 'Site to Site - FortiGate' connection between 'This FortiGate' and 'Remote FortiGate' through the 'Internet'. Navigation buttons at the bottom are '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

En mi caso voy a generarla utilizando el boton **Custom**



The 'VPN Creation Wizard' is shown at the 'VPN Setup' step. The 'Name' field is empty and highlighted in red with the error message 'This field is required.' below it. The 'Template Type' has three options: 'Site to Site', 'Remote Access', and 'Custom' (selected). Navigation buttons at the bottom are '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

New VPN Tunnel

Name Comments 0/255Enable IPsec Interface Mode ☒

Network

IP Version ☒ IPv4 ☐ IPv6Remote Gateway IP Address

Invalid IPv4 Address

Interface Local Gateway ☐Mode Config ☐NAT Traversal ☒ Enable ☐ Disable ☐ ForcedKeepalive Frequency Dead Peer Detection ☐ Disable ☐ On Idle ☒ On Demand

Authentication

Method Certificate Name

IKE

Version ☒ 1 ☐ 2Mode ☐ Aggressive ☒ Main (ID protection)

Peer Options

Accept Types Peer certificate

Ponemos la ip de nuestro gateway, el interface, el método de autenticación a **signature** y seleccionamos el certificado que previamente habíamos importado. En mi caso lo he llamado igual que la vpn

En el campo **Acces Type** he seleccionado **Peer Certificate** y en el campo **Peer Certificate** he seleccionado el usuario pki creado anteriormente

Authentication	
Method	Signature ▼
Certificate Name	vpninf + ✕
IKE	
Version	1 2
Mode	Aggressive Main (ID protection)
Peer Options	
Accept Types	Peer certificate ▼
Peer certificate	👤 pki_vpninf ▼

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=hardware:fortigate:vpn:ipseccertificados&rev=1587747759>

Last update: **2023/01/18 14:38**

