

[boot](#), [centos](#), [espacio](#), [kernel](#)

Liberar espacio en la partición boot

Cada vez que se actualiza el kernel del sistema, se queda una copia del kernel antiguo en la partición boot del sistema. Al ser una partición que normalmente tiene asignada poco espacio es posible que nos encontremos con que dicha partición que se ha quedado sin espacio. Por tanto para liberar el espacio deberemos de borrar esos kernel antiguos.

Paso 1

Lo primero será saber que versión del kernel estamos ejecutando y cuales estan almacenadas en la partición boot.

Para saber la versión del kernel que ejecutamos

```
uname -r
```

En mi caso el valor que me devuelve es

```
3.8.13-98.1.1.el7uek.x86_64
```

Para ver los kernel que tenemos almacenados

```
ls -lt /boot/vmlinuz*
```

En mi caso

```
ls -lt /boot/vmlinuz*  
/boot/vmlinuz-3.8.13-98.1.1.el7uek.x86_64  
/boot/vmlinuz-3.10.0-229.11.1.el7.x86_64  
/boot/vmlinuz-3.10.0-123.20.1.el7.x86_64  
/boot/vmlinuz-0-rescue-f7425625754b46b0bc932d1c7cfe1bb9
```

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=linux:centos:boot&rev=1532601543>

Last update: **2023/01/18 14:17**

