Configuración Tomcat

- Archivos de configuración del Tomcat: /etc/tomcat6
- Notas de la versión: /usr/share/doc/tomcat*
- Binarios : /usr/share/tomcat6
- Webapps : /var/lib/tomcat6/webapps
- Logs : /var/log/tomcat6

Web Admin

La aplicación Web Admin proporciona una interfaz de administración sobre la configuración y contextos del tomcat

La aplicación Web Admin se define en el archivo CATALINA_BASE/webapps/admin.xml.

Debe editar este archivo para asegurarse de que la ruta especificada en el atributo docBase del elemento Context es absoluto, es decir, la ruta absoluta del CATALINA_HOME/server/webapps/admin. Alternativamente, puede eliminar el archivo de despliegue automático y especificar el contexto de administración de forma manual en el archivo server.xml. En las máquinas que no van a ser administrados por esta aplicación, debería desactivarlo por completo por la simple eliminación CATALINA_BASE/webapps/admin.xml.

Si está usando un UserDatabaseRealm (por defecto), tendrá que agregar un usuario y un rol para CATALINA_BASE/conf/tomcat-users.xml. Por ahora, sólo edite este archivo y agregar una función llamada “admin” a su base de datos los usuarios:

<role name=“admin”/>

También debe tener un usuario que se asigna al rol “admin”. Añada una línea como esta después de las entradas de usuario existentes (cambie la contraseña a algo un poco más seguro):

<user name=“admin” password=“deep_dark_secret” roles=“admin”/>

Una vez que haya realizado estos pasos y reinicie Tomcat, visite la URL http://localhost:8080/admin, y debería ver una pantalla de inicio de sesión. La aplicación de administración se crea y gestiona utilizando un contenedor de seguridad y el marco Jakarta Struts. Una vez que haya iniciado la sesión como un usuario asignado al rol de administrador, usted será capaz de utilizar la aplicación de administración para configurar Tomcat.

From:
https://intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link:
https://intrusos.info/doku.php?id=linux:tomcat:configuracion&rev=1413544427

Last update: **2023/01/18 14:18**