

Trigger

Ejemplos de trigger

Perdida de ping

En este ejemplo si durante un minuto no responde a ninguno de los 6 pings se ejecuta el trigger

- item → icmpingloss[,6,10000,,]
- trigger → {T_Availability_Ping_External:icmpingloss[,6,10000,,].last()}=100

Ejemplos de trigger variables

Ejemplos de trigger para plantillas que usan valores variables y por tanto se adaptan a cualquier host.

por ejemplo para espacio en disco,

```
{T_Linux:vfs.fs.size[/,total].last(0)}*0.1) >  
{T_Linux:vfs.fs.size[/,free].last(0)}
```

Y para la memoria,

```
{T_Linux:vm.memory.size[total].last(0)}*0.1) >  
{T_Linux:vm.memory.size[free].max(300)}
```

Notificación

Ejemplo para configurar el aviso que recibimos del trigger

```
Date: {DATE}  
Time: {TIME}  
Hostname: {HOSTNAME}  
IP: {IPADDRESS}  
Severity: {TRIGGER.SEVERITY}  
Last Key:  
{ {HOSTNAME}: {TRIGGER.KEY}.last(0) }  
Preview Key:  
{ {HOSTNAME}: {TRIGGER.KEY}.prev(0) }
```

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix2:trigger&rev=1438256149>

Last update: 2023/01/18 14:39



