

Monitorizar un servicio web con zabbix

Por Samuel Ruíz

[web](#), [servicio](#), [zabbix](#), [monitorización](#), [trigger](#)

Mediante zabbix podemos monitorizar si nuestro servicio web funciona correctamente. Vamos a realizar una prueba con el propio Zabbix server.

Paso 1: vamos a “**Configuration/host/applications/create application**” (A esta aplicación se le asociaran los ítems que pongamos posteriormente).

Paso 2: vamos a “**Configuration/host/web escenarios/create escenario**”.

Paso 3: Datos generales.

- **Name:** nombre del escenario Web.
- **Application:** nombre de la aplicación que creamos en el paso 1.
- **Agent:** por que medio va a buscar la información.
- **Variables:** las variables que utilizaremos en la pestaña de “**steps**”.

The screenshot shows the 'Configuration/host/web escenarios/create escenario' form in Zabbix. The 'Steps' tab is active. The form contains the following fields and values:

- Name:** Zabbix Frontend
- Application:** Zabbix frontend
- New application:** (empty field)
- Authentication:** None
- Update interval (in sec):** 60
- Retries:** 1
- Agent:** Lynx 2.8.7rel.1
- HTTP proxy:** http://[username[:password]@]proxy.example.com[:port]
- Variables:** {username}=Admin, {password}=zabbix
- Enabled:** ☒

At the bottom, there are four buttons: Save, Clone, Delete, and Cancel.

Paso 4: Creamos en la pestaña “steps” un nuevo ítem a monitorizar.

Paso 5: Clicamos en “add” y configuramos el ítem.

- **Name:** Nombre del ítem.
- **URL:** dirección que vamos a comprobar.
- **Post:** si realizamos alguna acción, como por ejemplo, usar las variables de la primera pestaña

para introducir por URL (post) los parámetros para realizar un login.

- **Timeout:** el tiempo que esperará respuesta de la página.
- **Required string:** busca una cadena en la página en cuestión. Por ejemplo cuando nos registramos como admin aparece "Profile" palabra que no podemos ver si entramos como otro usuario, de esta manera podemos averiguar si se puede conectar correctamente.
- **Required status codes:** por norma general un ítem válido devuelve el código 200 ([lista de códigos](#)).

Step 1: comprobar si zabbix está disponible.

Step of scenario	
Name	Página Principal
URL	http://10.141.117.50/zabbix/index.php
Post	
Variables	
Timeout	15
Required string	Zabbix SIA
Required status codes	200
Update Cancel	

Step 2: login.

Step of scenario

Name	Login
URL	http://localhost/zabbix/index.php
Post	name={username}&password={password}&enter=Sign in
Variables	
Timeout	15
Required string	
Required status codes	200

Update**Cancel****Step 3: Comprobar login.**

Step of scenario

Name	Comprobar login
URL	http://localhost/zabbix/index.php
Post	
Variables	
Timeout	15
Required string	Profile
Required status codes	200

Update

Cancel

Step 4: logout.

Step of scenario

Name	Logout
URL	http://localhost/zabbix/index.php?reconnect=1
Post	^ v
Variables	^ v
Timeout	15
Required string	
Required status codes	200

Update**Cancel****Triggers**

Para crear un trigger de un ítem web debemos ir a los triggers del host en el que hayamos creado el escenario web.

{nombre del equipo:web.test.opción[nombre del escenario].función}condición

Trigger	Dependencies
Name	
Expression	{Zabbix server:web.test.fail[Zabbix Frontend].last(0)}#0 Expression constructor
Multiple PROBLEM events generation	☐
Description	
URL	
Severity	Not classified Information Warning Average High Disaster
Enabled	☒



Las opciones que podemos utilizar son [estas](#)

Referencias

- [Tutorial](#)
- [Tutorial Inglés](#)
- [Triggers Web Monitoring](#)

From:
<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix2:web>

Last update: **2023/01/18 14:46**

