

[zabbix](#), [housekeeping](#), [borrar](#), [clean](#), [mysql](#), [datos](#), [obsoletos](#)

HouseKeeping


Una de los mayores problemas que podemos tener es que nuestra base de datos de zabbix se coma el espacio en disco disponible de nuestra máquina. Por ejemplo si hacemos una búsqueda en nuestro sistema de ficheros con un tamaño grande

```
sudo find / -type f -size +1000M -print
```

Nos encontramos que las tablas `/var/lib/mysql/zabbix/history_uint.ibd` y `/var/lib/mysql/zabbix/trends_uint.ibd` son ficheros muy grandes. Normalmente es un síntoma de que los parámetros de almacenamiento de datos los tenemos definidos en unos valores altos y en muchos casos no hace falta almacenar tanto.

Para cambiar el número de eventos y alertas que mantenemos guardados tenemos que ir a al menú **Administration→General** y en el desplegable de la derecha seleccionar **Housekeeping**.

Nos aparecerá una pantalla donde podemos elegir el número de días que queremos mantener almacenados

The screenshot shows the Zabbix web interface. At the top, there's a navigation bar with 'ZABBIX' logo and tabs for Monitoring, Inventory, Reports, Configuration, and Administration. Below this is a sub-menu with General, Profiles, Authentication, User groups, Users, Media types, Scripts, and Queue. The 'Housekeeping' page is active, showing a dropdown menu with 'Housekeeping' selected. The main content area is divided into sections: 'Events and alerts', 'Services', 'Audit', 'User sessions', 'History', and 'Trends'. Each section has a checkbox for 'Enable internal housekeeping' (all are checked) and a text input for 'Data storage period'. The 'Events and alerts' section has four input fields, all set to '365d'. The 'Services' section has one input field set to '365d'. The 'Audit' section has one input field set to '365d'. The 'User sessions' section has one input field set to '365d'. The 'History' section has one input field set to '365d' and a checkbox for 'Override item history period' which is unchecked. The 'Trends' section is partially visible at the bottom.

Borrar datos obsoletos

Para liberar espacio podemos ejecutar un script que elimine los datos anteriores a una fecha determinada

script original de [Michael Foster](#)

```
-- intervals in days
SET @history_interval = 7;
SET @trends_interval = 90;

DELETE FROM alerts WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) >
(@history_interval * 24 * 60 * 60);
DELETE FROM acknowledges WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) >
(@history_interval * 24 * 60 * 60);
DELETE FROM events WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) >
(@history_interval * 24 * 60 * 60);

DELETE FROM history WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) >
(@history_interval * 24 * 60 * 60);
DELETE FROM history_uint WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) >
(@history_interval * 24 * 60 * 60);
DELETE FROM history_str WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) >
(@history_interval * 24 * 60 * 60);
DELETE FROM history_text WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) >
(@history_interval * 24 * 60 * 60);
DELETE FROM history_log WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) >
(@history_interval * 24 * 60 * 60);

DELETE FROM trends WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) > (@trends_interval
* 24 * 60 * 60);
DELETE FROM trends_uint WHERE (UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - clock) >
(@trends_interval * 24 * 60 * 60);
```

Copiamos el script a /var/lib/mysql/borrardatosviejos.sql

Ejecutamos el script mediante alguno de los siguientes métodos:

- `mysql -u usuario -p zabbix < borrardatosviejos.sql`
- `mysql -u usuario -p zabbix` y después `source borrardatosviejos.sql;`

From:
<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:
<https://intrusos.info/doku.php?id=seguridad:monitorizacion:zabbix3:housekeeping&rev=1519378347>

Last update: **2023/01/18 14:39**

