

Almacenamiento en Docker

Para almacenar los datos y que persistan al apagar o reiniciar el contenedor tenemos dos tipos de almacenamiento persistente:

- bind mount: El almacenamiento se realiza en el sistema anfitrión del contenedor
- volumes: Docker almacena los datos dentro de un área que él controla en el sistema de ficheros. Los volúmenes se almacenarán en **/var/lib/docker/volumes/** y solo Docker tiene permisos sobre esta ubicación. Un volumen puede ser montado por diferentes contenedores a la vez.

La diferencia entre bind mounts y los volúmenes, es que a los volumes sólo accede Docker y con los bind mounts es posible acceder a la ruta mapeada y modificar los ficheros.

Bind Mount

Se utiliza un directorio del equipo anfitrión para almacenar los datos.



Ojo borra todo lo que ya hubiese en ese directorio

El comando sería docker

```
run -it centos7 --mount type=bind,src=/home/lc/prueba,dst=/tmp
```

Volumes

Referencias

- <https://www.atareao.es/tutorial/docker/almacenamiento-en-contenedores/>

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:docker:almacenamiento&rev=1583233546>

Last update: 2023/01/18 14:21

