

Docker-Compose

Instalación en Centos 7

- Descargamos el Docker-Compose

```
curl -L  
"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.2/docker-compose-$(  
(uname -s)-$(uname -m))" -o /usr/local/bin/docker-compose
```

- Le damos permisos de ejecución

```
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

- Creamos un enlace simbólico

```
ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
```

Comandos

Levanta el/los contenedor/es definidos en el fichero docker-compose.yaml

```
docker-compose up
```

Apaga apaga todo los contenedores que levantó con docker-compose up.

```
docker-compose down
```

: Permite ver que contenedores están funcionando.

```
docker-compose ps
```

Permite ejecutar un comando en uno de los contenedores levantados con Docker-compose.

```
docker-compose exec
```

Referencias

- <https://dockertips.com/utilizando-docker-compose>

Last
update: virtualizacion:docker:docker_compose https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:docker:docker_compose&rev=1613420398
2023/01/18 14:21

From:
<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:
https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:docker:docker_compose&rev=1613420398



Last update: **2023/01/18 14:21**