

[kubernetes](#), [volumens](#), [volumenes](#), [pv](#), [pvc](#)

Volumes

Definiciones

- pv = PersistentVolume (Volumen Persistente)
- pvc = PersistentVolumeClaim (Solicitud de Volumen Persistente)

Por ejemplo

```
kubect! get pvc
```

```
kubect! get pv
```

Tipos

Tenemos varios tipos:

- emptyDir
- hostPath
- Cloud

EmptyDir

Crea un directorio vacio en el pod y que estara disponible mientras exista el pod. Independiente de que los containers de dentro del pod se destruyan, recreen, reinicien , etc

Ejemplo

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: test-pd
spec:
  containers:
    - image: nginx:alpine
      name: test-container
      volumeMounts:
        - mountPath: /var/log/nginx          #indica el directorio que vamos a
montar como un volumen emptyDir
          name: vol
  volumes:
    - name: vol
      emptyDir: {}
```

hostPath

Crea el volumen en un directorio del nodo donde corre el pod



Ojo ya que al estar el volumen asociado al nodo donde corre el pod, si este cambia de nodo dejaría de poder acceder

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
  name: task-pv-volume
  labels:
    type: local
spec:
  storageClassName: manual
  capacity:
    storage: 10Gi
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  hostPath:
    path: "/test"
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: task-pv-claim
spec:
  storageClassName: manual
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
```

NFS

Kubernetes permite montar volúmenes NFS existentes en un pod. Los volúmenes NFS son volúmenes externos al cluster Kubernetes y son persistentes, su contenido se mantiene después de la eliminación de los pods que lo tengan montado.

Cloud

- Openstack Cinder

Referencias

- <https://github.com/ricardoandre97/k8s-resources/tree/master/volumes>

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:kubernetes:volumes&rev=1629808963>

Last update: **2023/01/18 14:22**

