

Rancher

Instalación en Docker

```
docker run -d --restart=unless-stopped -p 80:80 -p 443:443 rancher/rancher
```

Ejecutamos **docker ps** para ver si se está ejecutando el contenedor. Si está arrancado accedemos vía navegador web, por el puerto 80 443

Si no puedes acceder mira los logs de tu contenedor con

```
docker logs <nombrecontenedor>
```

Si te da un mensaje de error **rancher must be ran with the privileged flag when running outside of kubernetes** entonces debe de añadir la opción **-privileged** el comando final sería

```
docker run -d --restart=unless-stopped --privileged -p 80:80 -p 443:443 rancher/rancher
```

- <https://github.com/pablokbs/peladoner/tree/master/kubernetes/22>
- <https://github.com/pablokbs/peladoner/blob/master/kubernetes/22/docker-compose.yml>
- <https://www.youtube.com/watch?v=74Qd1KI79P8>

Referencias

- <https://rancher.com/>
- <https://sysadm.es/rancher-el-cluster-de-kubernetes-definitivo-ep1/>
- https://dit.gonzalonazareno.org/gestiona/proyectos/2018-19/memoria_rancher_jesus_arias.pdf
- <https://www.adictosaltrabajo.com/2019/04/03/montar-cluster-de-k8s-en-aws-con-rancher-2-0/>
- <https://cursosdedesarrollo.com/2020/09/kubernetes-empezando-con-buen-pie-en-local-con-rancher-y-microk8s-en-ubuntu-20-04/>

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:rancher&rev=1624967113>

Last update: **2023/01/18 14:00**

