

## Iniciar el cliente de Vsphere en Windows 7

Si al intentar instalar el cliente de vsphere en windows 7 nos da un error **"Error parsing the server "<server name" "clients.xml" file."**

seguido de **"The type initializer for 'VirtualInfrastructure.Utls.HttpWebRequestProxy' threw an exception."**

La solución se encuentra aquí

<http://www.techhead.co.uk/running-vmware-vsphere-client-on-windows-7>

## Problemas con Windows 7 y conexión de las VM mediante NAT

<http://www.archy.net/2009/05/14/vmware-workstation-nat-problem-on-windows-7-rc-build-7100/>

## Problemas de conectividad en los ESXi al poner balaceo de carga en la Service console

[http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en\\_US&cmd=displayKC&externalId=1022751](http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1022751)

## Cambiar el gateway

Si cambiamos el gateway de la máquina tenemos que reiniciar el servicio de red para ello o reiniciamos el agente desde la consola o bien entramos por ssh y ejecutamos

```
service network restart
```

[http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=4309499&sliceId=1&docTypeID=DT\\_KB\\_1\\_1&dialogID=327718224&statId=1%200%20327724179](http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=4309499&sliceId=1&docTypeID=DT_KB_1_1&dialogID=327718224&statId=1%200%20327724179)

## La red de la MV no arranca al clonar o desplegar desde plantilla una máquina centos

1. Mirar en el vmware la MAC que tiene asignada el adaptador de esa MV
2. editar /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 y poner la MAC correcta
3. Apagar la MV (no vale reiniciar )
4. Iniciar la MV

<http://aitoreus.blogspot.com.es/2011/12/linux-configuacion-de-red-problematica.html>

From:  
<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:  
<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vmware:problemas&rev=1366106300>

Last update: **2023/01/18 14:23**

