

Cuando tenemos que configurar diferentes rutas para poder llegar a otras redes, por ejemplo acceder a una cabina iscsi en otra ubicación externa, nos encontramos que el ESX sólo te deja tener un default gateway, por tanto tenemos que crear diferentes rutas para poder alcanzarlas.

El proceso es el siguiente:

Entramos via consola remota al servidor y ejecutamos

```
esxcfg-route -a ip_de_la_red_destino/máscara gateway
```

Por ejemplo

```
esxcfg-route -a 192.168.2.0/255.255.255.0 172.19.1.1
```

Estas rutas sólo se mantienen hasta que se reinicie la máquina, si queremos dejar los cambios permanentes hay que editar el fichero /etc/rc.local y añadir los comandos anteriores al final del fichero.

Referencias

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2001426

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=2043564

From:

<https://intrusos.info/> - **LCWIKI**

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=virtualizacion:vmware:red&rev=1367823393>

Last update: **2023/01/18 14:23**

