

ERROR 2755 al instalar un programa en Windows

Verificar que administrador y administradores tienen todos los permisos en la carpeta c:\winnt\installer en caso de no ser así hay que añadirlos

ADMINPACK

Para instalar las herramientas administrativas para windows 2000 hay que bajarse el adminpak para 2003 de la web de Microsoft e instalarlo. Con lo cual se podrán añadir los complementos a las consolas MMC. El adminpak del windows 2000 no sirve para el XP.

INTERNET EXPLORER 7

Si no deja instalar el Internet explorer 7, hacer lo siguiente: Ejecutar %windir%\ie7.log y ver las claves del registro que dan problemas por no tener permiso y luego ejecutar el regedit y dar permiso al usuario en esas claves (se da permiso a nivel de carpeta de clave).

Problemas para bajar los parches utilizando un proxy

Si la estación no actualiza los parches desde la página web ejecutar proxycfg -u

Como resolver problema con JRNL_WRAP_ERROR (FRS Event ID 13568 o 13561)

si en el visor de sucesos aparece un error The File Replication Service has detected that the replica set "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" is in JRNL_WRAP_ERROR.

1. Modificar valor Dword Enable Journal Wrap Automatic Restore de 0 a 1 de la cadena del registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
2. Net stop NtFrs
3. Net start NtFrs
4. Esperar a que se haya realizado la réplica por ejemplo desde la ruta %systemroot%\sysvol\sysvol\dominio\Scripts\
5. Comprobar mediante net share que se hayan compartido SYSVOL y NETLOGON
6. Volvemos a poner el valor Dword Enable Journal Wrap Automatic Restore de 1 a 0 o eliminar el valor Dword de la cadena del registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters

error 80004005

Si tienes windows 7 versión 64 bits e intentas enlazar con una base de datos de 32 bits mediante SQL y te aparece un error

“error -2147467259 (80004005) en tiempo de ejecución ... La arquitectura del DSN especificado no coincide entre el controlador y la aplicación”

Lo que pasa es que Windows 7 de 64 bits tiene dos archivos ODBCAD32 uno para las aplicaciones de 64 bits y otro para las de 32 bits. Cuando trabajas con esta herramienta, ejecutas por defecto la de 64 bits, por lo que tienes que abrir la ruta exacta de la de 32 bits para que la configuración ODBC de la aplicación de 32 bits se almacene correctamente. Esta ruta es

%SystemRoot%\SysWOW64\odbcad32.exe

<http://dunbittecnico.blogspot.com/>

<http://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc645931.aspx>

From:

<https://intrusos.info/> - LCWIKI

Permanent link:

<https://intrusos.info/doku.php?id=windows:problemas&rev=1290423929>

Last update: **2023/01/18 14:01**

